

4.6. Количество секретов	более 100 000.
4.7. Вылет засова	34 мм.
4.8. Сечение засова	750 мм ² .
4.9. Защита от взлома и криминального открывания	есть.
4.10. Нарботка на отказ, циклов, не менее	100 000.
4.11. Климатическое исполнение	УХЛ 4.
4.12. Габариты замка (высота x ширина x толщина)	
165x107x28 мм.	
4.13. Габариты лицевой планки (высота x ширина x толщина)	
250x35x3 мм.	
4.14. Габариты запорной планки (высота x ширина x толщина)	
250x35x39 мм.	
4.15. Вес	2 кг.

Дополнительная информация по техническим характеристикам замка находится на сайте www.polyvector.spb.ru.

5. Комплектация замка «Барьер – Кром»

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
1	Замок с лицевой планкой	1	
2	Планка запорная с карманом	1	
3	Ключ	4	
4	Накладка на ключевое отверстие наружная	1	
5	Накладка на ключевое отверстие внутренняя	1	
6	Винт М5х8 ГОСТ 17475-80	8	
7	Винт М4х8 ГОСТ 17475-80	4	
8	Паспорт	1	
9	Коробка упаковочная	1	

6. Свидетельство о приемке

Замок ЗВ9 «Барьер-Кром» соответствует ТУ 4981-001-11136027-98 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска

Номер ключей

Представитель ОТК

М.П.

7. Гарантийные обязательства

6.1. Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи замка.

6.2. Гарантия не распространяется на замки:

- без паспорта;
- бывшие в не гарантийном ремонте;
- установленные и эксплуатировавшиеся с нарушением требований паспорта.

6.3. Гарантийный ремонт и изготовление дополнительных ключей производится по адресу:
197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр. д.10 лит. АХ
ООО «Поливектор»,
тел. (812) 395-33-97.

www.polyvector.spb.ru

Производитель оставляет за собой право в связи с модернизацией вносить конструктивные изменения не отраженные в настоящем паспорте, не ухудшающие качества данного изделия.

ПОЛИВЕКТОР™

ПАСПОРТ

ЗАМОК

СУВАЛЬДНЫЙ ВРЕЗНОЙ

С ЗАЩЕЛКОЙ УПРАВЛЯЕМОЙ РУЧКАМИ

ЗВ9 «БАРЬЕР – КРОМ»

КЛАССА 4

ПО ГОСТ 5089-2011

